

Boletín Técnico

Exact Compressor



Descripción

Exact Compressor es un lubricante de excelente calidad que contiene varios aceites de grado alimenticio y formulado con la más alta calidad de aditivos para ofrecer un prolongado servicio en condiciones de operación. **Exact Compressor** tiene certificación alimenticia internacional y todos los ingredientes son aprobados por la FDA, y están registrados por la NSF H1. Todos los grados de viscosidad están formulados específicamente para operar en condiciones húmedas o secas de procesos alimenticios, previniendo la oxidación y extendiendo la vida productiva del equipo.

Aplicación

Exact Compressor es ideal para compresores rotatorios y de tornillo, procesos en industrias alimenticias; También se puede aplicar en cepillos, sistemas de lubricación o en cualquier propósito de lubricación.

Ventajas

- Resistente a la oxidación.
- Excelente contra la corrección.
- Efectiva adhesión a superficies.
- Resistente al agua.
- No es toxico.
- Ofrece beneficios en contra de la fricción y protege al equipo en condiciones de operación.
- Es aplicable en procesos alimenticios ya que es seguro en ingestión accidental.
-

Características Técnicas

Prueba	32	46	68	100
Viscosidad cSt @ 40°C	32	46	68	100
Viscosidad cSt @ 100°C	5.9	7.1	9.0	12.2
Viscosidad SUS @ 100°F	150	215	315	464
Viscosidad SUS @ 210°F	43.6	48.3	59.6	63.5
Índice de viscosidad	95	95	95	95
Punto flash COC °C	206	226	227	>240
Punto flash COC °F	403	439	441	>464
Punto de congelación °C/°F	-17/1	-17/1	-17/1	-15/1
Oxidación	Pasa	Pasa	Pasa	pasa
Gravedad especifica	.852	.859	.864	.865

Presentación:

Tambor con 200 litros.
Cubeta con 19 litros.
Contenedores con 1250 litros.

Contacto

Para mayor información sobre nuestras grasas para la industria no dude en contactarnos



Los valores especificados son valores típicos de producción. Estos no constituyen una especificación.

Lubdeco S.A. de C.V.
Keramos 122-A Col. Del Prado

Monterrey N.L. C.P. 64410

México

Monterrey +52 (81) 8372-1358
+52 (81) 8372-1458
+52 (81) 8375-2046 (Fax)

E-mail info@lubdeco.com

www.lubdeco.com

Agosto 2005
BO-VT-267