

# Boletín Técnico

## Exact EP Gear Lubes



### Descripción

**Exact EP Gear Lubes** es un lubricante de excelente calidad que contiene varios aceites de grado alimenticio y formulado con la más alta calidad de aditivos para ofrecer un prolongado servicio en condiciones de operación. **Exact EP Gear Lubes** tiene certificación alimenticia internacional y todos los ingredientes son aprobados por la FDA, y están registrados por la NSF H1. Todos los grados de viscosidad están formulados específicamente para operar en condiciones húmedas o secas de procesos alimenticios, previniendo la oxidación y extendiendo la vida productiva del equipo.

### Aplicación

**Exact EP Gear Lubes** es ideal para procesos en industrias alimenticias, es compatible con elastómeros y material sellante. Excelente en sistemas de engranaje, insolubilidad en combinación con agua y es resistente a los ácidos provenientes de alimentos al igual que componentes alcalinos.

### Ventajas

- Resistente a la oxidación.
- Excelente contra la corrección.
- Ofrece beneficios en contra de la fricción y protege al equipo en condiciones de operación.
- Es aplicable en procesos alimenticios ya que es seguro en ingestión accidental.

### Características Técnicas

Prueba	68	100	150	220	320	460
Viscosidad cSt @ 40°C	68	100	150	220	320	460
Viscosidad cSt @ 100°C	9.0	12.0	16.0	19.0	25	30
Viscosidad SUS @ 100°F	315	530	775	1100	1600	2250
Viscosidad SUS @ 210°F	59.6	65	85	95	117	140
Índice de viscosidad	110	100	95	95	100	93
Punto flash COC °C	227	>240	>240	>240	>240	>240
Punto flash COC °F	441	>464	>464	>464	>464	>464
Punto de congelación °C/°F	-17/0	-15/5	-18/0	-18/0	-20/-4	-30/-22
Oxidación	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	pasa
Gravedad específica	.864	.865	.865	.875	.900	.910

### Presentación:

Tambor con 200 litros.  
Cubeta con 19 litros.  
Contenedores con 1250 litros.

### Contacto

Para mayor información sobre nuestras grasas para la industria no dude en contactarnos



Los valores especificados son valores típicos de producción. Estos no constituyen una especificación.

### Lubdeco S.A. de C.V.

Keramos 122-A Col. Del Prado

Monterrey N.L. C.P. 64410

México

Monterrey ..... +52 (81) 8372-1358

+52 (81) 8372-1458

+52 (81) 8375-2046 (Fax)

E-mail ..... info@lubdeco.com

**www.lubdeco.com**

Agosto 2005  
BO-VT-268