Boletín Técnico

Arctic Supreme 32

Descripción

Arctic Supreme 32 es un lubricante de alta calidad hecho par bases altamente refinadas. Esto quiere decir que usted recibirá calidad y excelente desempeño por un precio económico. **Arctic Supreme 32** fue creado para trabajar bajo un ambiente con temperatura "normal". Esta complementado con un paquete de aditivos que asegura una protección excelente contra oxido y desgaste.

Aplicación

Arctic Supreme 32 puede ser utilizado para muchas aplicaciones. Es ideal para aplicaciones hidráulicos, para largas operaciones de baja temperatura, para alta presión, o igual en lubricación general.

Ventajas

- Contiene una formula de base de cera para operar en condiciones de muy baja temperatura
- Protege el equipo contra desgaste y oxidación.

Características Técnicas

Prueba	Arctic supreme 32
Viscosidad cSt @ 40ºC	32
Viscosidad cSt @ 100ºC	<3.5.40
Viscosidad SUS @ 100ºF	150.5
Viscosidad SUS @ 210ºF	44.0
Índice de viscosidad	100
Punto flash COC ºC	>165
Punto flash COC ºF	>329
Punto de congelación ºC/ºF	-40/ -40
Oxidación	Pasa
Gravedad especifica	.890

Commonwealth Oil
EXPERIMENTE LA TECHNOLOGIA

Los valores especificados son valores típicos de producción.
Estos no constituyen una especificación.

www.lubdeco.com

Presentación:

Tambor con 200 litros.
Cubeta con 19 litros.
Contenedores con 1250 litros.

Contacto

Para mayor información sobre nuestras grasas para la industria no dude en contactarnos

Lubdeco S.A. de C.V.
Keramos 122-A Col. Del Prado
Monterrey N.L. C.P. 64410
México
Monterrey .....+52 (81) 8372-1358
+52 (81) 8372-1458
+52 (81) 8375-2046 (Fax)
E-mail .....info@lubdeco.com

Agosto 2005
BO-VT-272