

Boletín Técnico

Supreme AW R&O Lubricating oils



Descripción

Supreme AW R&O lubricating oils son lubricantes de primera calidad hechos con la mas fina base de brighy- stock. **Supreme AW R&O lubricating oils** tiene un precio económico a pesar su excepcional calidad y sus características. **Supreme AW R&O lubricating oils** esta especialmente formulado para operar bajo condiciones normales de temperatura. Esta compuesto con un paquete de aditivos que proporcionan protección contra el desgaste, la corrección, la oxidación y la humedad.

Aplicación

Supreme AW R&O lubricating oils es ideal en aplicaciones hidráulicas, constante presión o sobrecarga frecuente y cualquier propósito de lubricación.

Características Técnicas

Prueba	22	32	46	68	100	150	220	320	460
Viscosidad cSt @ 40°C	22	32	46	68	100	150	220	320	460
Viscosidad cSt @ 100°C	4.3	5.3	6.7	8.6	11.2	14.7	18.9	24.2	30.6
Viscosidad SUS @ 100°F	106.3	150.5	214	315	463	695	1019	1482	2131
Viscosidad SUS @ 210°F	40.4	43.6	48.1	54.4	63.5	76.7	93.8	116.6	145.2
Índice de viscosidad	98.5	98.3	98.0	97.5	97.1	96.8	96.5	96.2	96.0
Punto flash COC °C	>190	>205	>210	>225	>235	>240	>245	>250	>250
Punto flash COC °F	>374	>401	>410	>437	>455	>464	>473	>482	>482
Punto de congelación °C	-30	-30	-22	-29	-24	-20	-18	-18	-18
Oxidación	Pasa	Pasa	Pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa
Gravedad especifica	0.850	0.860	0.864	0.868	0.874	0.878	0.884	0.888	0.894

Los valores especificados son valores típicos de producción. Estos no constituyen una especificación.

Presentación:

Tambor con 200 litros.

Cubeta con 19 litros.

Contenedores con 1250 litros.

Contacto

Para mayor información sobre nuestras grasas para la industria no dude en contactarnos



Lubdeco S.A. de C.V.
Keramos 122-A Col. Del Prado
Monterrey N.L. C.P. 64410
México

Monterrey +52 (81) 8372-1358
+52 (81) 8372-1458
+52 (81) 8375-2046 (Fax)
E-mail info@lubdeco.com

www.lubdeco.com