

Boletín Técnico



Supreme Zinc free NAW lubricating oils

Descripción

Supreme zinc free NAW es un lubricante de primera calidad, con materiales anti-desgaste, y aceites bright-stock para mejorar la estabilidad del mismo. **Supreme zinc free NAW** esta formulado especial mente para trabajar bajo un rango de temperaturas normales y esta compuesto para proteger contra el desgaste, corrosión, oxidación y la humedad.

Aplicación

Supreme zinc free NAW es ideal para aplicaciones hidráulicas, para operar bajo temperaturas altas; también bajo alta presión o frecuente sobrepeso.

Características Técnicas

Prueba	32	46	68
Viscosidad cSt @ 40°C	32	46	68
Viscosidad cSt @ 100°C	5.3	6.7	9.1
Viscosidad SUS @ 100°F	150.5	214	330
Viscosidad SUS @ 210°F	43.6	48.1	54.0
Índice de viscosidad	98.3	98.0	98.0
Punto flash COC °C	>205	>210	>210
Punto flash COC °F	>401	>410	>410
Punto de congelación °C	-30	-22	-22
Oxidación	Pasa	Pasa	Pasa
Gravedad especifica	.860	.864	.870



Los valores especificados son valores típicos de producción. Estos no constituyen una especificación.

Presentación:

Tambor con 200 litros.
Cubeta con 19 litros.
Contenedores con 1250 litros.

Contacto

Para mayor información sobre nuestras grasas para la industria no dude en contactarnos

Lubdeco S.A. de C.V.
Keramos 122-A Col. Del Prado
Monterrey N.L. C.P. 64410
México

Monterrey +52 (81) 8372-1358
+52 (81) 8372-1458
+52 (81) 8375-2046 (Fax)
E-mail info@lubdeco.com

www.lubdeco.com