

## LubComm FG

### Descripción

**LubComm FG** es un grado alimenticio aprobado por Canadian Food Inspection Agency. **LubComm FG** es un lubricante thixotropical con propiedades aditivas especiales que prevén altos niveles de oxidación con un antioxidante y aditivos de extrema presión. **LubComm FG** contiene una buena base de película para engranes y engranes expuestos.

### Aplicación

**LubComm FG** es aceptado para el uso de proceso de comestibles. **LubComm FG** es recomendado para aplicarse en uso de asfalto donde los lubricantes de engranes expuestos no son aceptados. **LubComm FG** fue creado específicamente para la industria de engranes y engranes expuestos en la industria de comestibles. Trabaja bien con diferentes sistemas. Sus aplicaciones típicas son engranes expuestos, cadenas, cuerdas de cable, rodillos, etc.

### Ventajas

- Adición excelente para superficies de engranes con largos turnos sin parar.
- Resistente al agua y al desmoldarte
- Mejora el costo beneficio
- Grandes estabilidades en oxidación
- Baja el costo en manejo y trabajo
- Ligero color y fácil de detectar
- Baja el volumen de material n almacén por su bajo consumo
- No contiene materiales dañinos
- Buena resistencia contra corrosión
- Accesible en diferentes presentaciones de viscosidad para alograr un nivel deseado de funcionalidad.

### Características Técnicas

Prueba	código	2000	1000	880	400
Apariencia		Amarillo	Amarillo	Amarillo	Amarillo
Densidad a 15.6°C	ASTM D-1298	0.962	0.962	0.962	0.962
Rango de aplicación		50-120	40-120	25-120	25-120
Viscosidad 100°C	ASTM D-445	2000	1000	880	400
Presión Timken	ASTM D-2782	60	60	60	60
Punto de goteo	ASTM D-92	>260/ >500	>260/ >500	>260/ >500	>260/ >500
Corrosión de cobre	ASTM D-130	1a o 1b	1a o 1b	1a o 1b	1a o 1b
4 bolas (kg)	ASTM D-2596	800	800	800	800

Los valores especificados son valores típicos de producción. Estos no constituyen una especificación.



# Boletín Técnico

## Presentación:

Tambor con 200 litros.

Cubeta con 19 litros.

Contenedores con 1250 litros.

## Contacto

Para mayor información sobre nuestras grasas para la industria no dude en contactarnos

### Lubdeco S.A. de C.V.

**Keramos 122-A Col. Del Prado**

**Monterrey N.L. C.P. 64410**

### México

Monterrey .....+52 (81) 8372-1358

+52 (81) 8372-1458

+52 (81) 8375-2046 (Fax)

E-mail .....info@lubdeco.com

**www.lubdeco.com**

